

P554U Professional Projector

Fiche produit



Illuminez vos présentations et vos réunions

Le NEC P554U offre à vos espaces de réunion et de formation une luminosité atteignant 5 300 lumens ANSI. Profitez d'une exploitation sereine pendant plus de cinq ans* grâce à la maintenance minimale, au cycle de vie prolongé de l'ampoule et à la protection antipoussière brevetée NEC du panneau LCD. Le NEC P554U remplace à la perfection les modèles précédents en offrant des options de montage à l'identique et une ample plage de zoom qui facilite l'ajustement de la projection sur l'écran existant. La technologie LCD procure des couleurs naturelles affichant un contraste élevé alors que l'amplitude de pivotement horizontal et vertical de l'objectif flexibilise incroyablement l'installation. Grâce à sa consommation minimale en énergie, le NEC P554U réduit les coûts totaux de possession (CTP) et vous aide à minimiser votre empreinte carbone.

Pour des réunions et présentations encore plus efficaces et collaboratives, ajoutez l'option NEC MultiPresenter afin de partager le contenu avec 16 dispositifs ! Aucune source d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire : la clé est alimentée via la fente USB.

*pour 8 heures de service quotidien, 200 jours par an

Avantages

Projection sur grand écran à un prix abordable – la solution idéale pour les grandes salles des entreprises ou les auditoriums des établissements d'enseignement.

Installation flexible et professionnelle – les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.

Luminosité élevée – pour d'excellentes performances avec un éclairage ambiant lumineux

Gestion économe de l'appareil – pour faciliter la gestion de tous les appareils NEC connectés depuis un emplacement central grâce au logiciel NaViSet Administrator 2.

Coûts d'utilisation réduits – grâce à la longue durée de vie de la lampe et aux longs intervalles de changement du filtre.

Tranquillité d'esprit – avec connectivité à l'épreuve du temps.

Remplacement économique – des installations du modèle NEC P afin d'obtenir une meilleure qualité d'image pour des cours et des présentations sans toucher au montage mural.

Informations sur le produit

| | |
|--------------------|------------------------|
| Nom du produit | P554U |
| Groupe de produits | Professional Projector |
| CODE DE COMMANDE | 60004329 |

Optique

| | |
|---|---|
| Technologie de projection | 3LCD Technologie |
| Résolution native | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Ratio de Contraste ¹ | 20000:1 |
| Luminosité ¹ | 5300 normal / 3200 ANSI Lumen éco; 5600 Lumen Centre |
| Lampe | 330 W UHP AC |
| Durée de vie des lampes [h] | 4000 (8000 mode Eco) |
| Objectif | F= 1,5–2,08, f= 17,2–27,7 mm |
| Déplacement de la lentille | H:±0.15, V:+0.55,-0 |
| Correction keystone | +/- 15° manuel horizontal / +/- 30° manuel vertical |
| Ratio de projection | 1.2 – 2 : 1 |
| Distance de projection [m] | 0,8 – 12,9 |
| Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch] | Maximum : 762 / 300"; Minimum : 76 / 30" |
| Réglage du zoom | 1 - 1,6; Manuel |
| Mise au point | Manuel |
| Autres résolutions | Jusqu'à 1920 x 1200- (WUXGA) |
| Plages de Fréquences | Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz |

Connectivité

| | |
|----------------------|--|
| VGA | Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts |
| Connecteur Numérique | Entrée: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) avec HDCP |
| Vidéo | Entrée: 1 x RCA |
| Audio | Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; 1 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); 2 x audio HDMI Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable) |
| Commande | Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches |
| LAN | 1 x RJ45 |
| USB | 1 x type B; 1 x USB Type A, USB 2.0 |
| Normes | NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM |

Télécommande

| | |
|--------------|---|
| Télécommande | aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; Page (haut/bas); Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image |
|--------------|---|

Electrique

| | |
|------------------|---|
| Alimentation | 100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Consommation [W] | 431 (Normal) / 277 (Eco) / 2.1 (Network Stand-by) / 0.17 (Stand-by) |

Mécanique

| | |
|----------------------------------|---|
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 420 x 133 x 322 (sans pieds ni optique) |
| Poids [kg] | 4,8 |
| Bruit de fonctionnement [dB (A)] | 29 / 37 (économique / normal) |

Conditions environnementales

| | |
|---|---------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement [°C] | 5 to 40 |
| Humidité ambiante [%] | 20 à 80 sans condensation |
| Température de stockage [°C] | -10 to 50 |
| Taux d'humidité (stockage) [%] | 20 à 80 sans condensation |

Ergonomique

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Sécurité et ergonomie | CE; ErP; RoHS; TÜV GS |
| Haut-parleurs [W] | 1 x 20 (mono) |

Caractéristiques supplémentaires

| | |
|---------------------------|---|
| Particularités du Produit | agrandir; aide; arrêt programmable par minuterie; Carbon Savings Meter; Contrôle navigateur HTTP; correction de la couleur murale; Correction de la distorsion en coussinet; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction de contrôle de l'identité; Fonction déplacement d'objectif (V 0 max/55 max, H ± 15 max.); fonction d'extinction directe; Menu OSD en 27 langues; Mode Eco automatique; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Taux de contraste 20000:1 avec Iris; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Unique Power Saving Functions; Verrouillage du clavier |
|---------------------------|---|

Caractéristiques vertes

| | |
|------------------------|---|
| Efficacité énergétique | Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Mode ECO automatique; Mode économie d'énergie 0,4W |
| Matériaux écologiques | Emballage ECO; Manuels à télécharger |
| Normes écologiques | ErP compliant; RoHs compliant |

Garantie

| | |
|------------------|------------------------------|
| Projecteurs | 3 ans de service paneuropéen |
| Source lumineuse | 6 mois, max. 1000 h |

Expédition

| | |
|---------------------|---|
| Accessoires fournis | Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel utilisateur; Projecteur; Télécommande IR (RD-448E); Utility software |
|---------------------|---|

Accessoires optionnels

| | |
|------------------------|---|
| Accessoires optionnels | Gaine de câble (NP12CV); Lampe de remplacement (NP44LP); Module réseau local sans fil NP05LM2 (Europe), NP05LM4 (Russie); Montages plafond universels (PJ01UCM); MultiPresenter Stick |
|------------------------|---|

¹ En conformité avec la norme ISO21118-2012



© Copyright 2017 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 15.09.2017